



Tamaño mínimo, eficiencia
máxima,



DH26

Analizador de hematología de 3 partes



Rendimiento fiable

Tecnología de señal de línea base de pulso Franja de linealidad más amplia Resultados más estables Más fácil de establecer fricción con los clientes



Diseño compacto

Huella pequeña Impresora térmica integrada Posición de lisis integrada

Ahorre espacio para laboratorios pequeños



Diseño humanizado

Función WIFI para comunicación LIS Múltiples interfaces para dispositivos periféricos Pantalla táctil TFT de 10.4 pulgadas Operación fácil para varios operadores



Innovación rentable

Precisión y bajo volumen de muestra Buena opción para pacientes con dificultades de extracción de sangre Menor consumo de reactivos Consideración de beneficios a gran escala para los clientes

Principios

Método de impedancia para pruebas de WBC, RBC y PLT Colorimetría libre de cianuro para prueba de HGB

Parámetros

21 parámetros reportables: WBC, Gran#, Lym#, Mid#, Gran%, Lym%, Mid%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC 3 histogramas para WBC, RBC y PLT

Impresión

Impresora interna: impresora térmica de 57 mm con varios formatos Impresora externa: compatible con múltiples impresoras láser / inkjet, compatible con varios formatos y formatos definidos por el usuario

Modo de muestra

Sangre total, sangre capilar total y modos pre-diluidos

Volumen de muestra
uL

Pantalla
Pantalla táctil TFT de 10.4 pulgadas

Almacenamiento
Hasta 500,000 registros

Rendimiento
Hasta 60 pruebas por hora

Interfaz
4 USB puertos, 1 puerto LAN

Comunicación
Soporte LIS bidireccional

Repetibilidad

WBC: £2.0% (7.01-15.00x10⁹/L)
<2.5% (3.50-7.00%10⁹/L)
RBC: 1.4% (3.50-6.50%10⁹/L)
HGB: ≤1.4% (110-180g/L)
MCV: £0.5% (70.0-110.0fL)
PLT: 4.0% (150-500x10⁹/L)
<5.0% (100-149x10⁹/L)

Rango de linealidad

WBC: 0.00-300x10⁹/L
RBC: 0.00-8.50x10¹²/L
HGB: 0-250g/L
PLT: 0-4000x10⁹/L
HCT: 0.0-75%

Dimensión

270mm(an x) 375mm(d) 350mm(h)

Peso neto
16kg

Requisito de energía
100V-240V~, 50/60Hz



Q 2/F, Nanfeng Building B, Nanshan Yungu Innovation Industrial Park, No.4093, Liuxian Blvd, Taoyuan Street,
Distrito de Nanshan, Shenzhen 518055, P.R.China

☎ +86-755-26008015
® www.dymind.com

= +86-755-26008015
✉ intl@dymind.com

Lf Ln



Declaration: Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd reserves the right to change the product of specifications and appearance at any time. For the information of this manual, Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd reserves the right to the interpretation and the decision.

P/N: EN-DH26[2.0]