

BIOELAB






■ Rendimiento de hasta 80 muestras por hora en modo de sangre entera



■ Pantalla táctil a color de 10.4 pulgadas



■ Volumen mínimo de muestra de 9μl de sangre entera



■ Gran capacidad de almacenamiento, 500,000 resultados

Parameters

Rendimiento

80 muestras/hora

Elementos de detección

21 parámetros reportables incluye (WBC, Lym#, Mid#, Gran#, Lym%, Mid%, Gran%, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, HGB, P-LCC, P-LCR, 3 histogramas y alarma para eritrocitos, leucocitos y plaquetas anormales.

Impresión de resultados

Impresora térmica incorporada
Soporte para más de 5 tipos de impresoras HP USB externas (opcional)
Soporte de diferentes idiomas
Múltiples plantillas disponibles

Canal de detección

Doble canal para contar

Volumen de muestra

Volumen mínimo de 9μl de sangre completa

Modos de medición

Modo de sangre entera, modo prediluido

Líder en tecnología

Seguimiento de la referencia del pulso celular
Tecnología de desobstrucción por alto voltage
Tecnología de sensor de líquido
Tecnología de discriminación y de conteo de pulsos de alta velocidad
Tecnología inteligente de umbral flotante

Pantalla

Pantalla a color de 10.4 pulgadas con panel táctil

Almacenamiento

500,000 resultados de muestras, histogramas e información del paciente

Principio de detección

Conteo por impedancia (WBC, RBC, PLT) Colorimétrico sin cianuro (HGB)

Entrada/Salida

4 puertos USB y conexión bidireccional LIS, soporta teclado USB, mouse, disco USB e impresora USB

Reactivo

Diluyente y lisante en 3 partes

Entorno de operación

Temperatura: 10°C~35°C
Humedad relativa: 20%~85%

Fuente de alimentación

100~240VAC, 50/60 Hz, 150VA

Dimensión

420(L) x 295(W) x 430mm(H)

Peso neto

≤28kg